



BULLET IP 2.0 MP DUAL LIGHT

2MP

RESOLUÇÃO
2.0 MP



ALIMENTAÇÃO
PoE



TECNOLOGIA
ONVIF



ALCANÇE DE
40 METROS



Imagem meramente ilustrativa



WhatsApp: (11) 3230-5635

Contato: (11) 3230-5635

suporte@vtdigital.com.br

vtdigital.com.br

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA



www.vtdigital.com.br

V. 1.0.0

Especificações Técnicas

Parâmetro		Descrição
Hardware		
Sensor de imagem		1/2.7" 2 megapixels CMOS
Pixels efetivos		1920 (H) x 1080 (V)
Obturador eletrônico		Auto/ Manual (1/3~1/100000)
Day & Night		Automático
Detecção de vídeo		Até 4 regiões
Lente		
Lente fixa		2.8mm ou 3.6mm
Abertura máxima		F1.6
Ângulo de abertura	2.8mm	Horizontal: 106° / Vertical: 56°
	3.6mm	Horizontal: 84° / Vertical: 50°
Quantidade de LEDS		4
Alcance noturno do LED		40 metros (Infravermelho e Full Color)
LED inteligente		Sim
Comprimento de onda do LED		850nm
Vídeo		
Quantidade de streams		2
Resolução		2.0MP
Compressão		H.265+/H.265/H.264
Compressão inteligente		Sim
Main Stream		2MP (1920 x 1080 @25FPS)
Sub Stream		720p (1280 x 720 @25FPS)
		D1 (704 x 576 @25FPS)
		VGA (640 x 480 @25FPS)
		CIF (352 x 288 @25FPS)
Foto		Até 1 foto por segundo
Formato de vídeo		NTSC
Taxa de bit		H.265: 3 kbps a 6144 kbps H.264: 8 kbps a 6144 kbps
Taxa de frames		1 ~ 30 FPS
Rede		
Interface		RJ45 10/100 Mbps
Throughput Máximo		24 Mbps
Protocolos		TCP/IP, RTSP, RTP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP NTP, UPNP, IPV6, RTMP, SMTP, HTTPS
Onvif		Perfil S
Serviços DDNS		DDNS No-IP®, DynDNS®
Transferência de dados de alarme		FTP, E-mail, Browser
Controle de acesso		Autenticação por usuário e senha

Navegador	Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome Safari
Acesso simultâneo	Até 6 usuários
Sistemas compatíveis	PC e Mobile (Android, IOS)
Características complementares	
Deteção de movimento	Sim
Rotação de imagem	0°/90°/180°/270°
Controle automático de ganho	Automático
Compensação de luz de fundo (BLC)	Automático
Compensação de alto brilho (HLC)	Ajustável
Wide Dynamic Range (WDR Digital)	Automático
3D DNR	Automático
Balanço de branco	Automático
Ajuste de imagem	Nitidez / Brilho / Contraste / Saturação
Armazenamento	Suporta cartão micro SD de até 512 GB
Máscara de privacidade	Suporta (Até 4 áreas)
Funções inteligentes	Área de interesse Deteção de movimento Mascaramento
Entrada de áudio	1 entrada*
Formato do áudio	G.711A
Características gerais	
Alimentação	12Vdc (P4 fêmea) ou PoE Ativo (IEE 802.3af)
Proteção contra surto elétrico	15kV
Consumo	<5.1W
Tipo da case / material	Bullet / metal
Cor da case	Branco
Grau de proteção	IP67
Local de instalação	Interno e externo
Características ambientais	
Temperatura de armazenamento	-20°C~50°C
Temperatura de operação	-20°C ~50°C
Umidade relativa de armazenamento	20% a 90% RH
Umidade relativa de operação	20% a 90% RH